

HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS® 67420

Charakterystyka:	HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 jest krzemianem glinu w postaci pustych kulek („szklane perły”) posiadających średnicę od 5 do 300µm.
Zalecane stosowanie:	W celu otrzymania własności przeciwślizgowych pokładów i innych obszarów, gdzie są wymagane tego rodzaju własności. Jest mieszany z farbą przed nakładaniem.
Dostępność:	Wymaga potwierdzenia.
DANE FIZYKOCHEMICZNE:	
Kolor:	biało-szary
Gęstość:	0,7 kg/dm ³
Kształt cząsteczek:	kuliste
UWAGI:	Przechowywać w suchych i czystych warunkach. Używać (w przybliżeniu) następujących ilości wagowych HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420: 0,8 kg HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 dodać do 20 dm ³ HEMPATEX ENAMEL 56360. 1,0 kg HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 dodać do 20 dm ³ HEMPATEX HI-BUILD 46410 lub HEMPALIN DECKPAINT 53240. 1,2 kg HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 dodać do 20 dm ³ HEMPATHANE TOPCOAT 55210. 1,3 kg HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 dodać do 20 dm ³ HEMPADUR HI-BUILD 45200/ 45201. HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 musi być dokładnie mieszany z farbą aż do uzyskania jednolitej mieszaniny. Mieszanie nakłada się za pomocą pędzla, wałka lub natrysku powietrznego używając naczynia ciśnieniowego oraz dyszy o dużej średnicy.
Uwaga:	HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.
Warunki BHP:	Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa. Nie wdychać, unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać. Zachować środki ostrożności z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zaprószenia ognia lub wybuchu, oraz chronić środowisko. Nakładać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Niniejsza karta katalogowa zastępuje poprzednio wydaną. Definicje i pojęcia wyjaśnione są w Objaśnieniach w katalogu. Dane, specyfikacje oraz zalecenia ujęte w niniejszej karcie katalogowej są wynikiem testów i doświadczeń prowadzonych w ściśle określonych warunkach. Ich aktualność, kompletność i dopuszczalność w warunkach rzeczywistych nie jest gwarantowana i zgodność z nimi musi być określona przez Użytkownika. Dostawa produktów oraz doradztwo techniczne są zgodne z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I OBSŁUGI firmy Hempel, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Producent i Sprzedawca nie ponosi innej odpowiedzialności, poza ujętą w Ogólnych Warunkach, za wyniki, defekty, bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia będące efektem zastosowania produktu. Karta katalogowa może ulec zmianie bez powiadomienia, a po pięciu latach od daty wydania automatycznie traci ważność.
Wydana przez HEMPEL A/S