

HEMUCRYL BRUSH AGENT 99810

Charakterystyka:	HEMUCRYL BRUSH AGENT 99810 jest wodorozcieńczalnym wyrobem zagęszczającym i poprawiającym rozlewność.
Zalecane stosowanie:	Jako dodatek do wodnych farb akrylowych zwiększający lepkość tych farb, umożliwiając nakładanie pędzlem i wałkiem, np. przy wykonywaniu zaprawek.
Dostępność:	Wymaga potwierdzenia.
DANE FIZYKOCHEMICZNE:	
Kolor/ Nr koloru:	przezroczysty/ 00000
Części stałe, %obj.:	8±1
Temperatura zapłonu:	>93°C
Gęstość:	1,0 kg/dm ³
V.O.C.:	0 g/ dm ³
	<i>Stale fizyczne mogą różnić się w zakresie normalnych odchyłek produkcyjnych przedstawionych w normie ISO 3534-1. Dalsze wyjaśnienia znajdują się w „Objaśnieniach” w Katalogu Hempel.</i>
UWAGI:	Zalecany jako dodatek do HEMUCRYL PRIMER HI-BUILD 18030, HEMUCRYL ENAMEL HI-BUILD 58030 lub HEMUCRYL TOPCOAT HI-BUILD 58230, gdy wymagane jest użycie pędzla do aplikacji. Dodać HEMUCRYL BRUSH AGENT 99810 do farby w ilości 3-8% objętościowych i wymieszać mieszadłem mechanicznym. Lepkość farby wzrośnie proporcjonalnie do ilości dodanego zagęszczacza. Dodanie HEMUCRYL BRUSH AGENT 99810 do farby nie jest wskazane, gdy będzie nakładana natryskiem bezpowietrznym, ponieważ może spowodować spienienie wyrobu.
Uwaga:	HEMUCRYL BRUSH AGENT 99810 jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.
Warunki BHP:	Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa. Nie wdychać, unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać. Zachować środki ostrożności z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zaprószenia ognia lub wybuchu, oraz chronić środowisko. Nakładać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Niniejsza karta katalogowa zastępuje poprzednio wydaną. Definicje i pojęcia wyjaśnione są w Objasnieniach w katalogu. Dane, specyfikacje oraz zalecenia ujęte w niniejszej karcie katalogowej są wynikiem testów i doświadczeń prowadzonych w ściśle określonych warunkach. Ich aktualność, kompletność i dopuszczalność w warunkach rzeczywistych nie jest gwarantowana i zgodność z nimi musi być określona przez Użytkownika. Dostawa produktów oraz doradztwo techniczne są zgodne z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I OBSŁUGI firmy Hempel, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Producent i Sprzedawca nie ponosi innej odpowiedzialności, poza ujętą w Ogólnych Warunkach, za wyniki, defekty, bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia będące efektem zastosowania produktu. Karta katalogowa może ulec zmianie bez powiadomienia, a po pięciu latach od daty wydania automatycznie traci ważność.

Wydana przez HEMPEL A/S